LEISTUNGSERKLÄRUNG

NR. DoP-04/2026 · 13.09.2026

REFLECTIVA

Reflectiva MULTISTRAT

Reflektierende Wärmedämmmembran mit Aluminium und expandiertem Polyethylen — Rolle 30 m²

Leistungserklärung für die reflektierende Wärmedämmmembran Reflectiva MULTISTRAT, hergestellt durch Kaschierung von drei Komponenten: Luftpolsterfolie, Aluminiumfilm und expandiertes Polyethylen.

IDENTIFIKATION DES PRODUKTS UND DES HERSTELLERS

1. EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPS

Reflectiva MULTISTRAT, Rolle 30 m². Produktcode 5940031029104.

2. VERWENDUNGSZWECK

Reflektierende Schicht und Dampfsperre im Innenbereich, unter der Oberflächenverkleidung, in Aufbauten von Dachgeschoss, Decke und Trennwänden.

3. HERSTELLER

S.C. Isoflect Insulation S.R.L.
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, sat Țegheș, com. Domnești, jud. Ilfov, Rumänien
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286

4. BEVOLLMÄCHTIGTER

Entfällt.

5. SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

System 4, gemäß Anhang V der Verordnung (EU) Nr. 305/2011. Notifizierte Stelle: entfällt — System 4 sieht keine Beteiligung einer notifizierten Stelle vor.

6. HARMONISIERTE NORM

EN 13859-1:2010 — Flexible Abdichtungsbahnen. Definitionen und Eigenschaften von Unterlagen. Teil 1: Unterspann- und Unterdeckbahnen für Dachdeckungen.

7. ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Aufbau	**Luftpolsterfolie 110 µm; Aluminiumfilm 24 µm (7 µm Aluminium + 17 µm Kaschierschicht); auf der gegenüberliegenden Seite expandierte Polyethylenfolie**	—
Gesamtdicke	**5 mm (±1)**	EN 823
Flächenmasse	**175 g/m²**	EN 1850-2
Rollenabmessungen	**1200 mm Breite × 25 m (±3 %) — 30 m²**	EN 1848-2
Reflexionsgrad der Wärmestrahlung	**95–97 %**	—
Emissionsgrad	**0,05**	prEN 15976
Wasserdampfdiffusionswiderstand, Sd	**190 m**	EN 13859-1
Wasserdichtheit	**Klasse W1**	EN 13859-1
Temperaturbereich im Gebrauch	**−40 … +80 °C**	—
Mechanische Eigenschaften (Zugfestigkeit, Dehnung, Weiterreißfestigkeit)	**NPD**	—
Brandverhalten	**Klasse F**	SR EN 13501-1+A1:2010
Gefährliche Stoffe	**NPD**	—

8. Spezifische technische Dokumentation: entfällt.

Die Leistung des oben identifizierten Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Diese Erklärung wird in alleiniger Verantwortung des unter Punkt 3 genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für den Hersteller und in seinem Namen: Bogdan Ivănescu — General Manager
Domnești, jud. Ilfov, 13.09.2026

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Rumänien

Lager und Lieferungen
ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Rumänien
+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

Leistungserklärung ausgestellt gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011. Die erklärten Werte stammen aus der Produktdokumentation von Isoflect Insulation und den zugehörigen Prüfberichten und sind identisch mit denen im technischen Datenblatt des Produkts, Revision 4 · 13.09.2026. Die Klasse F beim Brandverhalten entspricht Produkten, für die durch Prüfung keine Leistung bestimmt wurde.