



ACCESSOIRES

Isoflect POWER TAPE

Ruban d'aluminium pour le scellement et la continuité des membranes Reflectiva

Ruban adhésif en aluminium pour le scellement des joints et des recouvrements des membranes Reflectiva. Il assure la continuité de la barrière radiante et du pare-vapeur sur toute la surface — sans lui, la composition réfléchissante n'est pas complète.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	10 cm
Longueur du rouleau	50 m
Plage de température en service	−60 ... +140 °C
Quantité requise pour Floor Pro	Un rouleau pour chaque rouleau de Floor Pro (40 m²)
Quantité requise pour le pack Renofit	Un rouleau pour 40 m²

ATTENTION — fiche incomplète : l'épaisseur du ruban, le type et le grammage de l'adhésif, les valeurs d'adhérence, la plage de température à l'application et la résistance aux UV ne sont pas déclarés. Ils seront complétés à partir de la fiche du fournisseur avant publication.

DOMAINES D'UTILISATION

Scellement des joints et des recouvrements des Reflectiva Gold, Silver, Bronze, Multistrat et Floor Pro ; raccords périphériques, traversées et percements.

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Dans l'emballage d'origine, en locaux couverts, à l'abri de l'humidité et du rayonnement solaire direct.

MISE EN ŒUVRE

Se pose sur une surface propre, sèche et exempte de poussière, en appuyant fermement sur toute la longueur du joint. Les recouvrements des membranes sont intégralement couverts, de sorte que le pare-vapeur soit continu.

S.C. ISO FLECT INSULATION S.R.L.

CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286

Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Roumanie

Entrepôt et livraisons

ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Roumanie

+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

Les valeurs déclarées proviennent de la documentation produit Isoflect Insulation et des rapports d'essai correspondants. Elles se rapportent au produit, et non à l'ouvrage dans lequel il est mis en œuvre ; la performance du système est établie par un calcul hygrothermique propre à chaque cas. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis — vérifiez toujours la révision en vigueur. Révision 4 · 13.09.2026