



REFLECTIVA

Reflectiva® GOLD

Membrane thermoisolante réfléchissante avec aluminium pur sur les deux faces — rouleau 12 m²

Membrane thermoisolante réfléchissante à deux faces en aluminium pur et âme en film à bulles d'air et polyéthylène expansé. C'est la couche qui arrête le transfert de chaleur par rayonnement dans les systèmes System 10, posée côté intérieur par-dessus l'isolation volumétrique et scellée hermétiquement avec Isofect Power Tape.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Deux faces en aluminium pur ; âme en film à bulles d'air et polyéthylène expansé	
Épaisseur totale	10 mm (±1)	EN 823
Masse surfacique	460 g/m²	EN 1850-2
Dimensions du rouleau	1,20 m de largeur × 10 m — 12 m²	EN 1848-2
Poids du rouleau	5,52 kg	
Réfectivité au rayonnement thermique	95-97 %	
Émissivité	0,05	prEN 15976
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau, Sd	190 m	EN 13859-1
Résistance à la traction (long. / transv.)	261 / 205 N/50 mm	EN 12311-1
Allongement à la rupture (long. / transv.)	21,6 % / 17,1 %	EN 12311-1
Résistance au déchirement (long. / transv.)	154 / 199 N	EN 12310-1
Résistance à la pénétration d'eau	Classe W1	EN 1928 / EN 13859-1
Réaction au feu	Classe F	SR EN 13501-1+A1:2010
Composés organiques volatils (COV)	Aucun	

DOMAINES D'UTILISATION

Combles, toitures, murs et plafonds côté intérieur, greniers, halls et bâtiments agricoles.

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Rouleaux en position horizontale, sur surface propre et plane, à l'abri du rayonnement solaire direct et de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

Se pose sous les chevrons, côté intérieur, par-dessus l'isolation volumétrique, aluminium vers l'extérieur. Les joints et recouvrements sont scellés hermétiquement avec Isofect Power Tape, pour assurer la continuité de la barrière radiante et du pare-vapeur.

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.

CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Roumanie

Entrepôt et livraisons

ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Roumanie
+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

Les valeurs déclarées proviennent de la documentation produit Isofect Insulation et des rapports d'essai correspondants. Elles se rapportent au produit, et non à l'ouvrage dans lequel il est mis en œuvre ; la performance du système est établie par un calcul hygrothermique propre à chaque cas. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis — vérifiez toujours la révision en vigueur. Révision 5 · 11.10.2026