



REFLECTIVA

# Reflectiva MULTISTRAT

Membrane d'isolation thermique réfléchissante en aluminium pur et polyéthylène expansé — rouleau de 30 m<sup>2</sup>

Déclaration des performances pour la membrane d'isolation thermique réfléchissante Reflectiva MULTISTRAT, obtenue par contrecollage de trois composants : film à bulles d'air, film d'aluminium pur et polyéthylène expansé.

## IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DU FABRICANT

- CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE**  
Reflectiva MULTISTRAT, rouleau de 30 m<sup>2</sup>. Code produit 5940031029104.
- USAGE PRÉVU**  
Couche réfléchissante et pare-vapeur côté intérieur, sous la finition, dans les compositions de combles aménagés, de plafonds et de cloisons.
- FABRICANT**  
S.C. Isoflect Insulation S.R.L.  
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, sat Țegheș, com. Domnești, jud. Ilfov, Roumanie  
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
- MANDATAIRE**  
Sans objet.

### 5. SYSTÈME D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES

Système 4, conformément à l'annexe V du règlement (UE) n° 305/2011.  
Organisme notifié : sans objet — le système 4 ne prévoit pas l'intervention d'un organisme notifié.

### 6. NORME HARMONISÉE

EN 13859-1:2010 — Feuilles souples d'étanchéité. Définitions et caractéristiques des écrans de sous-toiture. Partie 1 : Écrans de sous-toiture pour toitures en pente.

## 7. PERFORMANCES DÉCLARÉES

|                                                                |                                                                                                                                                                   |                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Composition                                                    | Film à bulles de 110 µm ; film d'aluminium pur de 24 µm (7 µm d'aluminium + 17 µm de couche de contrecollage) ; sur la face opposée, film de polyéthylène expansé | —                     |
| Épaisseur totale                                               | 5 mm (±1)                                                                                                                                                         | EN 823                |
| Masse surfacique                                               | 175 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                              | EN 1850-2             |
| Dimensions du rouleau                                          | 1200 mm de largeur × 25 m (±3 %) — 30 m <sup>2</sup>                                                                                                              | EN 1848-2             |
| Réflectivité du rayonnement thermique                          | 95-97 %                                                                                                                                                           | —                     |
| Émissivité                                                     | 0,05                                                                                                                                                              | prEN 15976            |
| Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau, Sd               | 190 m                                                                                                                                                             | EN 13859-1            |
| Étanchéité à l'eau                                             | Classe W1                                                                                                                                                         | EN 13859-1            |
| Plage de température en service                                | -40 ... +80 °C                                                                                                                                                    | —                     |
| Caractéristiques mécaniques (traction, allongement, déchirure) | NPD                                                                                                                                                               | —                     |
| Réaction au feu                                                | Classe F                                                                                                                                                          | SR EN 13501-1+A1:2010 |
| Substances dangereuses                                         | NPD                                                                                                                                                               | —                     |

## 8. Documentation technique spécifique : sans objet.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

**Signée pour le fabricant et en son nom : Bogdan Ivănescu — General Manager**  
Domnești, jud. Ilfov, 13.09.2026

### S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.

CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286  
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Roumanie

### Dépôt et livraisons

ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Roumanie  
+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

Déclaration des performances établie conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011. Les valeurs déclarées proviennent de la documentation produit d'Isoflect Insulation et des rapports d'essai correspondants, identiques à celles de la fiche technique du produit, révision 4 · 13.09.2026. La classe F de réaction au feu correspond aux produits pour lesquels aucune performance n'a été déterminée par essai.