



REFLECTIVA

Reflectiva ROOF PRO

Film anticondensation réfléchissant avec film d'aluminium, armé — rouleau 75 m² (1,5 × 50 m)

Déclaration des performances pour le film anticondensation réfléchissant Reflectiva ROOF PRO, classé conformément à la norme EN 13859-1:2010 dans la catégorie des écrans de sous-toiture pour toitures discontinues.

IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DU FABRICANT

1. CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT-TYPE

Reflectiva ROOF PRO, rouleau 75 m² (1,5 × 50 m).

2. USAGE PRÉVU

Écran de sous-toiture pour toitures discontinues, supportées ou non supportées, et membrane pour façades ventilées.

3. FABRICANT

S.C. Isofect Insulation S.R.L.
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, sat Țegheș, com. Domnești, jud. Ilfov
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286

4. MANDATAIRE

Sans objet.

5. SYSTÈME D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES

Système 4, conformément à l'annexe V du règlement (UE) n° 305/2011.
Organisme notifié : sans objet — le système 4 ne prévoit pas l'intervention d'un organisme notifié.

6. NORME HARMONISÉE

EN 13859-1:2010 — Feuilles souples d'étanchéité. Définitions et caractéristiques des écrans de sous-toiture. Partie 1 : Écrans de sous-toiture pour toitures discontinues.

7. PERFORMANCES DÉCLARÉES

Composition	Film d'aluminium avec microperforations + film microporeux en polypropylène, thermocollés, structure armée par une trame	—
Dimensions du rouleau	1,50 m × 50 m — 75 m ² ; 17,5 kg	EN 1848-2
Masse surfacique	230 g/m ²	EN 1849-2
Réflexivité du rayonnement thermique	95-97 %	—
Émissivité (avant / après vieillissement)	0,05 / 0,05	prEN 15976
Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau, Sd	0,045 m (±0,015)	EN 12572
Résistance à la pénétration de l'eau	Classe W1, y compris après vieillissement artificiel	EN 1928 / EN 13859-1 Annexe C
Résistance à la traction (MD / CMD)	350 / 225 N/50 mm	EN 12311-1
Traction après vieillissement (MD / CMD)	330 / 175 N/50 mm	EN 13859-1 annexe C
Allongement (MD / CMD)	30 % / 70 %	EN 12311-1
Résistance à la déchirure	200 / 200 N	EN 12310-1
Stabilité dimensionnelle	< 2 %	EN 1107-2
Flexibilité à basse température	-30 °C	EN 1109
Réaction au feu	Classe E	SR EN 13501-1
Substances dangereuses	NPD	—

8. Documentation technique spécifique : sans objet.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom : Bogdan Ivănescu — Directeur général
Domnești, jud. Ilfov, 13.09.2026

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.

CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Roumanie

Dépôt et livraisons

ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Roumanie
+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

Déclaration des performances établie conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011. Les valeurs déclarées proviennent de la documentation produit d'Isofect Insulation et des rapports d'essai correspondants, identiques à ceux de la fiche technique du produit, Révision 4 · 13.09.2026.